

Технические характеристики HINO Серия 300 (полная масса 7,5 т)

Шасси

Основное				
Коммерческое наименование	3815			
Модификация	XZU710L-HKFRPW3	XZU720L-HKFRPW3	XZU720L-QKFRPW3	XZU730L-HKFRPW3
Категория	C			
Колесная формула	4x2			
Тип кабины	Широкая			
Кол-во рядов	1		2	1
Кол-во мест для сидений	3		7	3
Массы, (кг)				
Полная масса транспортного средства	7 500			
Снаряженная масса шасси	2 550	2 565	2 735	2 600
Грузоподъемность шасси	4 950	4 935	4 765	4 900
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	2 492	2 566	2 600	2 034
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	5 008	4 934	4 900	5 466
Габаритные размеры, (мм)				
Длина	6 120		6 735	7 285
Ширина			1 995	
Высота		2 215		2 215
Колесная база	3 430		3 870	4 200
Задний свес	1 580		1 760	1 940
Высота шасси спереди		705		705
Высота шасси сзади			795	
Дорожный просвет по заднему мосту			190	
Колея передних колес			1 655	
Колея задних колес			1 520	
Радиус разворота по колесам	5 800		6 400	6 900
Радиус разворота от стенки до стенки	6 500		7 100	7 600
Двигатель				
Модель	N04C-UV			
Экологический класс	Евро-4			
Тип	Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4 009 см ³ , турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail			
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	110 (150) / 2 500			
Максимальный крутящий момент, (Н·м / об/мин)	420 / 1 400			
Трансмиссия				
Модель	MYY6S			
Тип	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная			
1-я передача	5,979			
2-я передача	3,434			
3-я передача	1,862			
4-я передача	1,297			
5-я передача	1,000			
6-я передача	0,759			
Задняя передача	5,701			
Передаточное число главной передачи	4,625			
Сцепление				
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель			
Тормозная система				
Тип	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD			
Передние тормоза	Дисковые, вентилируемые			
Задние тормоза	Дисковые, вентилируемые			
Стояночный тормоз	Барабанного типа, механический привод			
Вспомогательная	Горный тормоз			
Топливный бак				
Ёмкость, (л)	100			
Тип подвески				
Передняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами			
Шины				
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки	YOKOHAMA RY023 215/75R17,5 126/124			
Другие характеристики				
Штатная коробка отбора мощности на КПП		■		■
Максимальная скорость, (км/ч)	124			
Максимальный преодолеваемый подъём, (%)	41,6			